

# NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

## KOMPONENTA 3. 3.

### MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

#### INVESTICE 3.3.3

#### ROZVOJ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SOCIÁLNÍ PÉČE

#### VÝZVA Č. 31\_22\_043

## SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

### PŘÍLOHA Č. 2

## METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ

VYDÁNÍ 1.3

PLATNOST OD 5. 2. 2024

## Přehled změn dokumentu

Revize č.	Indikátor	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	00040	5	Zmírnění požadovaného dosažení cílové hodnoty indikátorů	V případě indikátoru č. 00040 došlo k úpravě požadované minimální výše cílové hodnoty indikátoru u sociálních služeb s kapacitou do 15 klientů (včetně).	15. 5. 2023
2	00039 a 00040	3, 5	Úprava minimálního počtu klientů, aby projekt mohl být podpořen	V souvislosti se změnou výzvy byl upraven minimální počet klientů indikátorů 00039 a 00040.	30. 11. 2023
3	-	Úvodní strana	Změna názvu investice na Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče.	Změna názvu investice na Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče.	5. 2. 2024
	-	1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15	Výchozí hodnota	Průřezově dokumentem odstraněno duplicitní uvádění výchozí hodnoty.	
	-	-	Do indikátorů doplněn popis cílové hodnoty	-	
	-	13, 14, 15	Datum cílové hodnoty	Doplnění popisu toho, jak má žadatel vyplňovat datum cílové hodnoty indikátorů.	
	00042	9	Doplnění metodického listu	Doplnění chybějícího metodického listu indikátoru č. 00042	

## METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

### Název indikátoru

### POČET KLIENTŮ, KTERÝM MŮŽE BÝT POSKYTNUTA PÉČE VZNIKEM ZÁZEMÍ V ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00039	Výstup	Klient	Ne	Ano

### Definice indikátoru

Indikátor měří nově vytvořenou kapacitu ambulantních či terénních služeb sociální péče. Kapacita je vyjádřena jako maximální odhadovaný počet klientů, kterým je zařízení díky nově vybudovanému zázemí schopno poskytnout nepobytovou službu sociální péče alespoň jednou po dobu jednoho roku. Do indikátoru se nezapočítává kapacita, kterou lze považovat za bydlení či ubytování osob, ani kapacita péče o děti ve vzdělávacích centrech. Minimální počet klientů na každou podpořenou službu stanovený pro to, aby projekt mohl být podpořen, je 10.

Zázemím se rozumí prostory, které jsou nezbytné pro výkon daných služeb.

### Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, v nichž je nově budováno zázemí služby sociální péče poskytované v ambulantní či terénní formě (nepobytová služba sociální péče). Indikátor měří počet klientů, jimž je podpořené zařízení schopno poskytnout službu sociální péče v období jednoho roku (maximální roční kapacita).

V případě, kdy je v rámci projektu řešeno více zázemí pro různé typy služeb sociální péče poskytované v ambulantní či terénní formě, je nutné dodržet u každého ze zázemí podmínku min. 10 podpořených klientů. Do cílové hodnoty indikátoru se poté počítá počet klientů za všechna nově budovaná zázemí (součet klientů za všechny služby podpořené v rámci projektu s tím, že každá ze služeb musí plnit podmínku min. 10 podpořených klientů). V případě, kdy by součástí projektu bylo rozšíření stávajícího zázemí již poskytované sociální služby a výstavba zcela nového zázemí nově poskytované sociální služby, pak je nutné počet klientů rozšiřovaného zázemí vykazovat v indikátoru 00040.

#### Výchozí hodnota: 0

Výchozí hodnota je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu projektu, nebo mu předcházet. Pokud datum výchozí hodnoty v aplikaci MS2014+ nelze vyplnit, znamená to, že je stanoveno pevně k datu prvního podání žádosti o podporu a bude systémem vyplněno automaticky později.

**Cílová hodnota:** Cílová hodnota vyjadřuje roční kapacitu nově vybudovaných zázemí nepobytových služeb sociální péče, kterou se žadatel zavazuje vytvořit. Minimální roční kapacita každého podpořeného zázemí musí být 10 (vyjadřuje minimální počet klientů, kterým je možno v období 1 roku poskytnout službu). Hodnota je vykazována s přesností na celé osoby. Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu tak, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a aby jej bylo možné ověřit. Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k

němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.

**Dosažená hodnota:** Skutečná nově vytvořená roční kapacita zázemí nepobytových služeb sociální péče k datu ukončení realizace projektu. Hodnota musí být poprvé vykázána nejpozději k rozhodnému datu viz výše. Dosažená hodnota vykazovaná po rozhodném datu se již váže k prokázání udržování výstupu projektu a je vykazována ve zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo. Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

#### Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

##### **Průběžných zpráv o realizaci projektu**

##### **V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Fotodokumentace;
- Doklad o předání a převzetí díla;
- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.

##### **V 1.zprávě o udržitelnosti projektu:**

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, v případě že nedošlo k doložení při Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

##### **Ve všech zprávách o udržitelnosti projektu:**

- Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat, že zařízení má stále k dispozici maximální okamžitou kapacitu, kterou se žadatel zavázal udržet po dobu udržitelnosti.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<b>POČET KLIENTŮ, KTERÝM MŮŽE BÝT POSKYTNUTA PÉČE ROZŠÍŘENÍM ZÁZEMÍ V ZAŘÍZENÍ</b>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00040	Výstup	Klient	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Indikátor měří navýšenou kapacitu služeb sociální péče poskytovaných v terénní či ambulantní formě. Kapacita je vyjádřena jako maximální odhadovaný počet nových klientů, kterým je zařízení díky rozšíření zázemí schopno poskytnout službu sociální péče alespoň jednou po dobu jednoho roku. Do indikátoru se nezapočítává kapacita, kterou lze považovat za bydlení či ubytování osob, ani kapacita péče o děti ve vzdělávacích centrech.</p> <p>Navýšení roční kapacity je nutné u podpořeného zázemí, které má v době podání žádosti o podporu kapacitu nižší než 9 klientů (včetně), minimálně o dvojnásobek stávající kapacity. V případě sociálních služeb s kapacitou 10 klientů a více je nutné navýšit kapacitu těchto služeb minimálně o 10 klientů.</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, v nichž dochází k rozšíření kapacit stávajícího zázemí služeb sociální péče poskytovaných v ambulantní či terénní formě. Indikátor měří počet klientů, o něž se navýší stávající počet klientů zařízení nepobytových služeb sociální péče, jimž bude toto zařízení schopno po rozšíření svých kapacit poskytnout službu nepobytové sociální péče v období jednoho roku (maximální roční kapacita).</p> <p>V případě, kdy je v rámci projektu řešeno více zázemí pro různé typy služeb sociální péče poskytované v ambulantní či terénní formě, je nutné dodržet u každého ze zázemí podmínku min. 10 podpořených klientů. Do cílové hodnoty indikátoru se poté sčítá počet klientů za všechna zázemí sociálních služeb, v nichž došlo k navýšení kapacity (součet klientů za všechny služby podpořené v rámci projektu s tím, že každá ze služeb musí plnit podmínku min. 10 podpořených klientů, případně min. dvojnásobku kapacity služby v době podání žádosti o podporu). V případě, kdy by součástí projektu bylo rozšíření stávajícího zázemí již poskytované sociální služby a výstavba zcela nového zázemí nově poskytované sociální služby, pak je nutné počet klientů nově budovaného zázemí vykazovat v indikátoru 00039.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu projektu, nebo mu předcházet. Pokud datum výchozí hodnoty v aplikaci MS2014+ nelze vyplnit, znamená to, že je stanoveno pevně k datu prvního podání žádosti o podporu a bude systémem vyplněno automaticky později.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Jako cílovou hodnotu žadatel vyplňuje počet klientů, o něž se navýší dosavadní celková kapacita sociální služby (v období jednoho roku).<sup>1</sup> Kapacita podpořeného zázemí musí být navýšena min. o 10 klientů v případě služeb, které mají v době podání žádosti o podporu kapacitu 10 a více klientů. V případě sociálních služeb s kapacitou 10 (včetně) klientů a méně, je třeba dosáhnout cílové hodnoty, jež bude odpovídat min. dvojnásobku kapacity sociální služby, jíž měla v době podání žádosti o podporu. Hodnota je</p>				

<sup>1</sup> Celkový počet klientů dané sociální služby po navýšení kapacit žadatel vyplňuje na příslušné pole studie proveditelnosti.

vykazována s přesností na celé osoby. Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu tak, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a aby jej bylo možné ověřit. Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet klientů (skutečné navýšení roční kapacity), o nějž byla navýšena kapacita zázemí nepobytových služeb sociální péče k datu ukončení realizace projektu. Hodnota musí být poprvé vykázána nejpozději k rozhodnému datu viz výše. Dosažená hodnota vykazovaná po rozhodném datu se již váže k prokázání udržování výstupu projektu a je vykazována ve zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

#### Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

##### **Průběžných zpráv o realizaci projektu**

##### **V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Fotodokumentace;
- Doklad o předání a převzetí díla;
- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.

##### **V 1.zprávě o udržitelnosti projektu:**

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, v případě že nedošlo k doložení při Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

##### **Ve všech zprávách o udržitelnosti projektu:**

- Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat, že zařízení má stále k dispozici maximální okamžitou kapacitu, kterou se žadatel zavázal udržet po dobu udržitelnosti.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<b>BEZBARIÉROVĚ UPRAVENÉ BUDOVY</b>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00041	Výstup	budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet staveb (budov) sloužící pro provoz sociální infrastruktury s bezbariérovou úpravou.</p> <p>Bezbariérové stavby jsou stavby, umožňující bezbariérové užívání a splňující obecné technické požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, sluchovým, duálním) či kombinovaným postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem.</p> <p>Bezbariérovost je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb (viz blíže příloha č. 3 vyhlášky). Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. - viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra.</p>				
Upřesňující informace				
<p><b>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty.</b></p> <p><b>Indikátor představuje počet bezbariérových budov, případně bezbariérově přístupné zázemí.</b></p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová, a to i v případě, kdy dochází ke zvýšení standardu MTS lůžek se zachováním již existujícího bezbariérového charakteru budovy. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu projektu, nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Minimální počet bezbariérových budov bude 1. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečný počet bezbariérových budov v okamžiku ukončení realizace projektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.				

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

**Průběžných zpráv o realizaci projektu**

**V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Fotodokumentace;
- Doklad o předání a převzetí díla;
- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.

**V 1.zprávě o udržitelnosti projektu:**

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, v případě že nedošlo k doložení při Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Počet nových staveb soc. infrastruktury, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00042	Výstup	Budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet nových staveb (budov) sloužící pro zařízení sociální infrastruktury, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (budova s téměř nulovou spotřebou energie).				
Upřesňující informace				
<p><b>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Žadatel musí vybrat tento indikátor, pokud je cílem projektu stavba nové budovy zařízení sociální infrastruktury.</b></p> <p><b><u>Výchozí hodnota:</u></b> 0</p> <p>V případě, kdy vzniká zcela nové zařízení, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí nově ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu projektu, nebo mu předcházet.</p> <p><b><u>Cílová hodnota:</u></b></p> <p>Plánovaný počet staveb zařízení, jichž bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cílovou hodnotou 1 – rozumí se tím jedna dokončená stavba zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budovy) komunitních nepobytových služeb, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p><b><u>Datum cílové hodnoty:</u></b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b><u>Dosažená hodnota:</u></b></p> <p>Skutečný počet dokončených staveb zařízení, v nichž bude provozována služba sociální péče za splnění náležitostí dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (služba bude řádně registrována, bude součástí sítě sociálních služeb a bude vydán pověřovací akt se všemi náležitostmi pro provoz služby), jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

**Průběžných zpráv o realizaci projektu**

**V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce,
- PENB v případech, kdy je relevantní.

**Ve zprávách o udržitelnosti projektu:**

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Počet renovací staveb sociální infrastruktury, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00043	Výstup	Budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet renovací staveb sociální infrastruktury, kde dojde k úspoře primární energie vyšší než 30 %, resp. kde dojde ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v rozsahu vyšším než 30 % skleníkových plynů.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy sloužící pro provoz zařízení sociální infrastruktury, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Ostatní projekty indikátor nevybírají.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu projektu, nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b></p> <p>Plánovaný počet staveb/budov, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cílovou hodnotou 1 – rozumí se tím jedna rekonstruovaná budova zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budovy) komunitních nepobytových služeb, jejichž potřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečný počet renovovaných staveb, jejichž potřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.				

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

**Průběžných zpráv o realizaci projektu**

**V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce,
- PENB v případech, kdy je relevantní.

**Ve zprávách o udržitelnosti projektu:**

- Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<b>Jiné energeticky účinné renovace staveb sociální infrastruktury, které v průměru nedosáhnou alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů</b>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00044	Výstup	Budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet renovací staveb (budov) sociální infrastruktury sloužící pro provoz sociálních služeb, kde v průměru nedojde k úspoře primární energie alespoň 30 % (zároveň ale dojde k úspoře vyšší než 2 %), nebo nedojde ani alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů nižší než 30 % (zároveň ale dojde k vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy sloužící pro provoz sociálních služeb, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Ostatní projekty indikátor nevybírají.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu projektu, nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b></p> <p>Plánovaný počet rekonstrukcí staveb, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cílovou hodnotou 1 – rozumí se tím jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz zařízení, jejichž potřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací (Úspora primární energie, resp. snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů však musí vždy dosáhnout alespoň 2 %).</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b></p> <p>Skutečný počet renovovaných zařízení, jejichž potřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

**Průběžných zpráv o realizaci projektu**

**V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce,
- PENB v případech, kdy je relevantní.

**Ve zprávách o udržitelnosti projektu:**

- Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32300	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečná hodnota snížení konečné spotřeby energie v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.</li> </ul> <p><b>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemá žádné pevně stanovené materiály.</li> </ul>				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení emisí CO <sub>2</sub>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
36113	Výsledek	t CO <sub>2</sub> /rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení emisí CO <sub>2</sub> v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO<sub>2</sub>. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečná hodnota snížení emisí CO<sub>2</sub> v tunách oxidu uhličitého, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.</li> </ul> <p><b>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemá žádné pevně stanovené materiály.</li> </ul>				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Úspora primární energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32601	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečná hodnota úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.</li> </ul> <p><b>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemá žádné pevně stanovené materiály.</li> </ul>				